



ورزسیل® AC1102

رنگ آکرلیک پایه آب
رنگ نیم براق نمای داخلی ساختمان

معرفی محصول

نوع رنگ:

آب پایه، بر پایه رزین کوپلیمر آکرلیک

کاربرد:

ورزسیل® را می‌توان برای رنگ‌آمیزی کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتنی، سنگی، آجری و چوبی داخل ساختمان مورد استفاده قرار داد. همچنین قابل استفاده در فضاهای مسکونی و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها می‌باشد.

ویژگی‌ها:

از مزایای برجسته رنگ ورزسیل® می‌توان به قدرت پوشش‌دهی عالی اشاره کرد. از سایر ویژگی‌های این رنگ پایه آب، بدون بو، چسبندگی بسیار مناسب به سطوح، سرعت خشک شدن بالا، قابلیت شستشوی مناسب، اجرای آسان و سریع، و عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر را می‌توان نام برد.

موارد اجرا و نگهداری

آماده‌سازی سطح:

سطح موردنظر جهت رنگ‌آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطح موردنظر را بتونه‌کاری کرده و بعد از سمباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطح پاک نمایید و سپس رنگ‌آمیزی نمایید.

توضیحات:

ورزسیل® AC1102 با بهره‌گیری از رزین کوپلیمر آکرلیک جهت استفاده در سطوح داخلی توسعه پیدا کرده است. ورزسیل® دارای سطح نهایی و پوشش‌دهی بسیار مناسب می‌باشد. علاوه بر داشتن خاصیت تمیزشوندگی، دارای طول عمر بالایی نیز می‌باشد، همچنین با توجه به پایه آب بودن، فاقد هر گونه مضرات زیست محیطی و بهداشتی است.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com



روش اجرا:

پس از باز کردن درب ظرف، ابتدا آن را کاملاً هم زده و سپس پیشنهاد می‌شود در دو مرحله با ۲۰-۳۰٪ آب تمیز آمیخته شود.

ادوات اجرا:

قلم مو، غلطک، اسپری بدون هوا

اجرا با اسپری بدون هوا:

فشار: بار ۱۵۰-۱۸۰ زاویه نازل: ۵۰ درجه اندازه نازل: ۰/۰۲۶-۰/۰۲۱ اینچ

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف نیز تا یکسال پس از تاریخ تولید در ظروف در بسته می‌باشد.

مشخصات فنی

پوشش تئوری	۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
فام	سفید
وزن مخصوص	$1/5 \pm 0/2$ گرم بر سانتی‌متر مکعب
درصد جامد وزنی	۶۵
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۲ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت



تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com