



ورزیل® AC1201

رنگ آکرلیک پایه آب
رنگ مات نمای خارجی ساختمان

معرفی محصول

نوع رنگ:

آب پایه، بر پایه رزین کوپلیمر آکرلیک

کاربرد:

ورزیل® را می‌توان برای رنگ‌آمیزی کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتنی، سنگی، آجری و آردواز (با زیرسازی مناسب) در نمای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار داد. همچنین قابل استفاده در جداول بتنی، فضاهای مسکونی و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها و ترمینال‌ها می‌باشد.

ویژگی‌ها:

از مزایای برجسته رنگ ورزیل® می‌توان به قدرت پوشش‌دهی عالی اشاره کرد. از سایر ویژگی‌های این رنگ پایه آب، بدون بو، دارای چسبندگی بالا بر سطوح نما و قابلیت پوشش بسیار مناسب، سازگاری با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسته شدن، و عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر را می‌توان نام برد.

موارد اجرا و نگهداری

آماده‌سازی سطح:

سطح موردنظر جهت رنگ‌آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطح موردنظر را بتونه‌کاری کرده و بعد از سمباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطح پاک نمایید و سپس رنگ‌آمیزی نمایید.

توضیحات:

ورزیل® AC1201 با بهره‌گیری از رزین کوپلیمر آکرلیک جهت استفاده در سطوح خارجی توسعه پیدا کرده است. ورزیل® دارای سطح نهایی و پوشش‌دهی بسیار مناسب می‌باشد. علاوه بر داشتن خاصیت تمیزشوندگی، دارای طول عمر بالایی نیز می‌باشد، همچنین با توجه به پایه آب بودن، فاقد هر گونه مضرات زیست محیطی و بهداشتی است.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com



روش اجرا:

پس از باز کردن درب ظرف، ابتدا آن را کاملاً هم زده و سپس پیشنهاد می‌شود در دو مرحله با ۲۰-۳۰٪ آب تمیز آمیخته شود.

ادوات اجرا:

قلم مو، غلطک، اسپری بدون هوا

اجرا با اسپری بدون هوا:

فشار: بار ۱۵۰-۱۸۰ زاویه نازل: ۵۰ درجه اندازه نازل: ۰/۰۲۶-۰/۰۲۱ اینچ

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف نیز تا یکسال پس از تاریخ تولید در ظروف در بسته می‌باشد.

مشخصات فنی

پوشش تئوری	۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
فام	سفید
وزن مخصوص	۱/۳ ± ۰/۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب
درصد جامد وزنی	۶۰
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۲ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

توجه شود که زمان خشک شدن رنگ، بستگی به جریان هوا، دمای هوا، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.



تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com