

مشخصات فنی:

محصول	کد محصول	پوشش تدوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (گرم بر سانتی‌متر مکعب)
تمام پلاستیک مات	P2111	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک نیم مات لوکس	P2211	۸ الی ۹	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک مات پلاس	P2311	۶ الی ۷	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک مات	P2411	۴ الی ۵	۱/۵ ± ۰/۱
مایع ویسکوز			
حالت ظاهري			
زمان خشک شدن سطحي			
زمان اعمال لایه بعدی			
حدائق ۳ ساعت			

رنگ تمام پلاستیک مات
Code: P2111



رنگ نیم پلاستیک نیم مات لوکس
Code: P2211



رنگ نیم پلاستیک مات پلاس
Code: P2311



رنگ نیم پلاستیک مات
Code: P2411



پوشنگ‌های تمام پلاستیک و نیم پلاستیک ورزسیل®

پوشنگ امولسیونی پلاستیک ورزسیل® بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ‌آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها:

- قابلیت شستشوی مناسب
- پایه آب
- سازگار با محیط‌زیست
- قدرت پوشش دهنی عالی
- سرعت خشک شدن بالا
- با فرمولاسیون کم بو
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار مناسب به سطوح

کاربردها:

- قابل اجرا بر روی سطوح گچ، سیمان، بتون، آجری، چوبی و سنگی
- فضاهای مسکونی و اداری و عمومی
- مدارس، دانشگاه‌ها و مهدکودک‌ها
- بیمارستان‌ها

آماده‌سازی سطح مورد اجرا:

سطح مورد نظر جهت رنگ‌آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطوح مورد نظر را بتوته کاری کرده و بعد از سنباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطوح پاک نمایید و سپس رنگ آمیزی نمایید.

ادوات اجرا:

قلم مو، غلטک، اسپری

روش اجرا:

پس از باز کردن درب ظرف حاوی رنگ پلاستیک ورزسیل®, آن را کاملاً هم زده و به مقدار موردنیاز آب اضافه کرده و دوباره هم بزنید، سپس رنگ را اجرا نمایید.

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف تا دو سال پس از تاریخ تولید در ظروف درب بسته می‌باشد.

توجه شود که میزان پوشش واقعی بستگی به سطح زیرکار، نحوه اجرا، ضخامت پوشش و شرایط محیطی دارد.

همچنین زمان خشک شدن بستگی به جریان هوای دمای هوای میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

VARZIRAN®

وارزیران



پوشنگ‌های
پلاستیک و
نیم پلاستیک و
اکریلیک

PLASTIC
EMULSION &
ACRYLIC
PAINT

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بیش میرداماد، کوچه
۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴ کد پستی: ۰۲۱ (۸۸۷۷۳۱۲۴) فکس: www.varziran.com sales@varziran.com



سال تأسیس: ۱۳۶۱
www.varziran.com

VARZIRAN

نمای خارجی ساختمان

معرفی

شرکت ورزیران (سهماهی عام)

شرکت ورزیران تولیدکننده طیف گسترده‌ای از محصولات بر پایه قیرهای اصلاح شده می‌باشد که در صنایع مختلف از جمله راهسازی، ساختمان، مخازن و کالاهای انتقال آب و پوشش لوله‌های فولادی نفت، گاز، پتروشیمی و آب کاربرد دارد. این شرکت در سال ۱۳۶۱ تأسیس و از سال ۱۳۷۳ عرضه محصولات خود را تحت لیسانس و با مشارکت شرکت فنیکس بین الملل آغاز نموده است. همچنین محصولات عمرانی این شرکت شامل محصولات راهسازی و ساختمانی از جمله امولسیون‌های قیری، انواع قیرهای اکسید شده و قیرهای نفوذی، انواع ماستیک پلیمری گریز و سردریز جهت سطوح آسفالتی و بتونی، رنگ‌های ساختمانی اکریلیک مخصوص سطوح داخلی و خارجی، رنگ‌های تمام پلاستیک و نیم پلاستیک، رنگ‌های صنعتی سوله و کفپوش‌های اپوکسی و انواع عایق‌های رطوبتی پیش‌ساخته است.



www.varziran.com
sales@varziran.com



پرایمر اکریلیک ورزیل® S700

پرایمر زیر کار ورزیل® با کد S700 بر پایه آب به عنوان لایه اولیه قبل از رنگ‌آمیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آماده‌سازی سطح مورد اجرا: سطح مورد نظر جهت اجرای پرایمر را از هر گونه آلودگی و گرد و غبار تمیز نمایید، سپس پرایمر را اجرا نمایید.

ویژگی‌های محصول: پایه آب، کم بو، چسبندگی بالا بر روی سطوح، میزان پوشش واقعی بستگی به سطح زیرکار، نحوه اجرا، ضخامت پوشش و ضد کپک و قارچ، عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضار.

موارد مصرف: قابل استفاده بر روی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتونی، آجری و چوبی

کاربردها: قابل اجرا بر روی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتونی، آجری، سنگی و آردواز

سیلر آب بندی و رزین نما ورزیل® S600

سیلر آب بندی ورزیل® S600 مایعی شیری رنگ با خاصیت ضد آب است که پس از استفاده بر روی سطوح بی‌رنگ می‌شود.

این محصول که بر پایه رزین‌های اکریلیک ساخته شده است، قابلیت ترکیب با هر نوع دوغاب را دارا بوده و دارای نفوذ و چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح می‌باشد.

موارد مصرف: قابل اجرا بر روی انواع سطوح از جمله سیمان، بتون، گچ، سنگ، آجر، چوب و ...

ویژگی‌ها: جهت آب بندی و ایزو‌لایسیون کلیه سطوح در تماس با رطوبت، سازگار با انواع شرایط محیطی، آبگیری‌کننده‌نمای، افزایش طول عمر سطح نما

خمیر درزگیری اکریلیک سفید ورزیل® T/20

کاربردها:

- آب بندی و بندکشی کاشی، سرامیک و موزاییک
- درزگیری انواع سطوح بتونی، گچی، چوبی
- پر کردن ترکها و درزهای ساختمانی
- اصلاح عیوب سطح زیر کار قبل از رنگ‌آمیزی دیوارها

ویژگی‌ها:

- سازگار با اکثر مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز
- دارای چسبندگی عالی به سطوح گچی، بتونی، چوبی، آجری، سنگ، کاشی و سرامیک
- انعطاف‌پذیری عالی
- مقاوم در برابر ترک خوردن و نفوذ رطوبت

مشخصات فنی:

محصول	کد محصول	پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (کرم بر سانتی‌متر مکعب)
اکریلیک مات خارجی	AC1201	۱۰ الی ۱۲	۱/۳ ± ۰/۱
اکریلیک نیم برآق خارجی	AC1202	۱۰ الی ۱۲	۱/۳ ± ۰/۱

مشخصات فنی:

محصول	کد محصول	پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (کرم بر سانتی‌متر مکعب)
اکریلیک نیم برآق ممتاز داخلی	AC1100	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۱
اکریلیک مات داخلی	AC1101	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۲
اکریلیک نیم برآق داخلی	AC1102	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۲

سطوح داخلی ساختمان

رنگ‌های اکریلیک پایه آب ورزیل®

رنگ‌های اکریلیک ورزیل® با بهره‌گیری از رزین کوپلیمر اکریلیک جهت استفاده در سطوح داخلی و نمای خارجی ساختمان‌ها مناسب می‌باشد.

رنگ‌های اکریلیک ورزیل® دارای سطح نهایی و پوشش‌دهی بسیار مناسب، قابل شستشو، دارای طول عمر بالا، پایه آب و فاقد هر گونه مضرات زیست محیطی و بهداشتی می‌باشد.

رنگ‌های اکریلیک ورزیل® را می‌توان در رنگ‌آمیزی کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتونی، آجری و چوبی داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار داد. همچنین قابل استفاده در فضاهای مسکونی و اماکن اداری و عمومی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها بیمارستان‌ها و ترمیمان‌ها و پارکینگ‌ها ویژگی‌ها:

- قابل اجرا بر روی انواع سطوح گچ، سیمانی، بتونی، آجری و سنگی
- فضاهای مسکونی و اداری و عمومی
- مدارس، دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها
- بیمارستان‌ها
- ترمیمان‌ها و پارکینگ‌ها

- ویژگی‌ها:**
- عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضار
 - قابل شست و شو
 - سرعت خشک شدن بالا
 - قدرت پوشش دهنده مناسب
 - اجرا آسان و سریع
 - بدون بو

رنگ اکریلیک نیم برآق ممتاز ورزیل®

Code: AC1100



رنگ اکریلیک مات ورزیل®

Code: AC1201



رنگ اکریلیک نیم برآق ورزیل®

Code: AC1202



قابلیت تولید فام‌های رنگی متعدد

Ability to produce in all color shades

Automatic Dispenser

