



## ورزسیل® AC1202

رنگ آکرلیک پایه آب  
رنگ نیم براق نمای خارجی ساختمان

### معرفی محصول

نوع رنگ:

آب پایه، بر پایه رزین کوپلیمر آکرلیک

کاربرد:

ورزسیل® را می‌توان برای رنگ‌آمیزی کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتنی، سنگی، آجری و آردواز (با زیرسازی مناسب) در نمای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار داد. همچنین قابل استفاده در جداول بتنی، فضاهای مسکونی و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها و ترمینال‌ها می‌باشد.

ویژگی‌ها:

از مزایای برجسته رنگ ورزسیل® می‌توان به قدرت پوشش‌دهی عالی اشاره کرد. از سایر ویژگی‌های این رنگ پایه آب، بدون بو، دارای چسبندگی بالا بر سطوح نما و قابلیت پوشش بسیار مناسب، سازگاری با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسته شدن، و عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر را می‌توان نام برد.

### موارد اجرا و نگهداری

آماده‌سازی سطح:

سطح موردنظر جهت رنگ‌آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطح موردنظر را بتونه‌کاری کرده و بعد از سمباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطح پاک نمایید و سپس رنگ‌آمیزی نمایید.

توضیحات:

ورزسیل® AC1202 با بهره‌گیری از رزین کوپلیمر آکرلیک جهت استفاده در سطوح خارجی توسعه پیدا کرده است. ورزسیل® دارای سطح نهایی و پوشش‌دهی بسیار مناسب می‌باشد. علاوه بر داشتن خاصیت تمیزشوندگی، دارای طول عمر بالایی نیز می‌باشد، همچنین با توجه به پایه آب بودن، فاقد هر گونه مضرات زیست محیطی و بهداشتی است.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: [www.varziran.com](http://www.varziran.com)

ایمیل: [sales@varziran.com](mailto:sales@varziran.com)



### روش اجرا:

پس از باز کردن درب ظرف، ابتدا آن را کاملاً هم زده و سپس پیشنهاد می‌شود در دو مرحله با ۲۰-۳۰٪ آب تمیز آمیخته شود.

### ادوات اجرا:

قلم مو، غلطک، اسپری بدون هوا

### اجرا با اسپری بدون هوا:

فشار: بار ۱۵۰-۱۸۰ زاویه نازل: ۵۰ درجه اندازه نازل: ۰/۰۲۶-۰/۰۲۱ اینچ

### شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای +۵ تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف نیز تا یکسال پس از تاریخ تولید در ظروف در بسته می‌باشد.

### مشخصات فنی

پوشش تئوری	۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
فام	سفید
وزن مخصوص	۱/۱ ± ۱/۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب
درصد جامد وزنی	۶۰
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۲ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

توجه شود که زمان خشک شدن رنگ، بستگی به جریان هوا، دمای هوا، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.



تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: [www.varziran.com](http://www.varziran.com)

ایمیل: [sales@varziran.com](mailto:sales@varziran.com)