



## ورزسیل® S700 پرایمر اکریلیک پایه آب



### معرفی محصول

#### محصول:

پرایمر اکریلیک ورزسیل® S700 مایعی شیری رنگ (که پس از خشک شدن بی رنگ می‌گردد) بر پایه رزین اکریلیک و عاری از هر گونه حلال آلی می‌باشد که برای زیرسازی سطح قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود و منجر به چسبندگی عالی رنگ نهایی و سطح زیر کار می‌گردد.

#### کاربرد:

این محصول می‌تواند به عنوان لایه آستر قبل از اعمال رنگ‌های اکریلیک و پلاستیک پایه آب، بر روی کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان اعم از گچی، سیمانی، بتنی، سنگی، آجری، چوبی و ... به کار رود. همچنین می‌توان از ورزسیل® S700 به عنوان لایه میانی برای تعویض رنگ و نوسازی سطوح رنگ‌آمیزی شده قدیمی استفاده کرد.

#### مزایا و ویژگی‌ها:

ورزسیل® S700 بر پایه آب و رزین‌های اکریلیک و عاری از حلال‌های آلی و مواد مضر تولید شده است که بدون ایجاد هیچ گونه آلاینده‌گی و بوی نامطبوع، روی سطح زیر کار اعمال می‌شود و با نفوذ به خلل و فرج و درزهای ریز مخصوصاً روی سطوحی که قدرت جذب بالایی دارند (مانند سطوح گچی) و ایجاد پیوند قوی با سطح باعث سهولت رنگ‌آمیزی، افزایش مقاومت در برابر رطوبت و شست‌وشو، کاهش هزینه‌ها و کاهش نیاز به رنگ مصرفی، افزایش چسبندگی و مقاومت شیمیایی و مکانیکی فیلم رنگ می‌گردد و در نتیجه سطح نهایی از لحاظ بصری و همچنین خواص مطلوب، جلوه فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت در مورد این محصول فرمولاسیون ویژه آن برای جلوگیری از رشد جلبک‌ها، خزه‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد، پس می‌توانید به عنوان لایه آستری بدون بو از آن استفاده نمایید.

#### توضیحات:

ورزسیل® S700 بر پایه رزین اکریلیک و عاری از هر گونه حلال آلی فرمولاسیون گردیده که جهت زیرسازی سطوح قبل از رنگ‌آمیزی و به عنوان لایه آستر استفاده می‌شود که منجر به چسبندگی عالی رنگ نهایی و سطح زیر کار و همچنین کاهش هزینه و کاهش نیاز به رنگ مصرفی می‌گردد.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: [www.varziran.com](http://www.varziran.com)

ایمیل: [sales@varziran.com](mailto:sales@varziran.com)



### آماده‌سازی سطح:

قبل از اجرا روی هر سطحی، حتماً از تمیزی سطح اطمینان حاصل فرمایید. آلودگی‌هایی نظیر روغن، چربی و ... را با حلال مناسب و گرد و غبار و گل و لای را به وسیله برس، دستمال تمیز، فشار باد و یا شستن از سطح پاک کنید. در صورت نیاز عیوب سطح را بتونه‌کاری کرده و بعد از سمباده کاری ناهمواری‌ها و رنگ‌های قدیمی و پوسته پوسته شده، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطح پاک نمایید.

### روش اجرا:

پس از اطمینان از خشک شدن و تمیزی سطح، محتویات ظرف حاوی ورزسیل® S700 را به خوبی هم زده و آن را به صورت خالص و یا با آب ترکیب نموده و توسط قلم‌مو، غلطک، اسپری و یا پیستوله با نازل ۱،۸ تا ۲ میلی‌متر با فشار ۳ الی ۴ بار، روی سطح اعمال نمایید.

در صورتی که در یک مرحله و به صورت تک لایه اعمال می‌کنید، با ۱۰ الی ۱۵ درصد وزنی آب ترکیب نمایید و اگر پوشش را در دو یا چند مرحله می‌خواهید انجام دهید با ۲۰ الی ۲۵ درصد وزنی آب، میکس و مصرف کنید.

بهتر است پرایمر اکریلیک ورزسیل® S700 را با کمترین نوسان ضخامت اعمال نمایید. در صورتی که اعمال پرایمر را به صورت دو یا چند مرحله‌ای انجام می‌دهید، توصیه می‌گردد بین اعمال هر لایه ۲ الی ۳ ساعت صبر نمایید. بعد از اعمال هر لایه صبر کنید تا زمان خشک شدن پرایمر اکریلیک، محیط را از در معرض قرار گرفتن گرد و خاک، پاشش مصالح و ... محافظت نمایید. ورزسیل® S700 با توجه به ضخامت و تعداد لایه‌های اعمال شده، تهویه و جریان هوا، دما و رطوبت محیط در عرض ۱ الی ۲ ساعت به صورت سطحی و بعد از ۳ ساعت به صورت عمقی خشک می‌شود.

### انبارش، نگهداری و نکات ایمنی:

۱- توصیه می‌گردد در هنگام حمل و نقل، انبارش و استفاده از ورزسیل® S700 نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود.

۲- ورزسیل® S700 را در محیط خشک، خنک و با تهویه مناسب و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در ظروف درب بسته نگهداری نمایید.

۳- پس از اتمام کار برای جلوگیری از خشک شدن و ایجاد ضایعات ورزسیل® S700، درب ظرف را ببندید و از سلامت فیزیکی ظرف حاوی آن اطمینان حاصل نمایید.

۴- جهت محافظت از محصول برای مدت طولانی، آن را به صورت خالص و بدون ترکیب با آب نگهداری کنید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: [www.varziran.com](http://www.varziran.com)


ایمیل: [sales@varziran.com](mailto:sales@varziran.com)

۵- پس از هر بار استفاده از ابزار و تجهیزات، سریعاً آن را با آب شستشو داده و کاملاً خشک نمایید.

۶- بهترین زمان مصرف تا ۲۴ ماه پس از تولید ورزشیل® S700 می‌باشد. دمای محل انبارش نباید از ۳۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز نماید.

۷- از استفاده در فضای بسته بدون تهویه مناسب و یا در فضای باز با شرایط جوی نامناسب مانند بارندگی، وزش شدید باد و گرد و غبار بپرهیزید و همچنین از قرار دادن سطوح پوشش داده شده در معرض شرایط مذکور، پیش از خشک شدن کامل پرایمر، خودداری نمایید.

۸- لازم است از تجهیزات محافظتی مانند کلاه، دستکش، ماسک، عینک و لباس مناسب در زمان کار با این محصول استفاده نمایید و از تماس پرایمر با پوست و اعضای بدن بپرهیزید. در صورت تماس با اعضای بدن بلافاصله با آب تمیز و صابون شستشو دهید.



تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: [www.varziran.com](http://www.varziran.com)

ایمیل: [sales@varziran.com](mailto:sales@varziran.com)