



ورزسیل® S600

سیلر آببندی و رزین نمای اکریلیک



معرفی محصول

محصول:

سیلر آببندی و رزین نمای ورزسیل® S600 مایعی شیری رنگ و مقاوم در برابر آب و رطوبت بر پایه رزین اکریلیک و عاری از هر گونه حلال آلی می‌باشد که پس از خشک شدن تشکیل یک لایه شفاف، بی رنگ و مقاوم در برابر UV و تابش نور خورشید می‌دهد و سطح زیر کار را در برابر نفوذ آب، رطوبت و مایعات محافظت نموده که در نهایت موجب افزایش طول عمر سازه می‌گردد.

کاربرد:

ورزسیل® S600 می‌تواند به عنوان آستر آببندی روی سطح زیر کار و ایزولاسیون کلیه سطوح مرطوب استفاده شود. از این محصول می‌توان در ترکیب با سایر رنگ‌های اکریلیک پایه آب، ملات و دوغاب‌های سیمانی برای بندکشی و یا به صورت تکی و جهت اعمال پوشش رویی برای آببندی و عایق کاری سطوح بتنی، کاشی، سرامیک، سنگی، گچی، چوبی، کامپوزیتی و ... استفاده نمود. ورزسیل® S600 همچنین برای آببندی و تعمیر سطوح دارای نشستی نیز کاربرد دارد. این محصول سازگار با انواع شرایط محیطی نیز می‌باشد. لازم به ذکر است که از این محصول می‌توان جهت رزین نمودن و آب‌گریز کردن کلیه مکان‌ها و نماهایی که رنگ و ظاهر کار نباید تغییر کند، با نسبتی از آب (بسته به نوع کار) ترکیب و با قلم مو یا پیستوله اجرا نمود.

مزایا و ویژگی‌ها:

ورزسیل® S600 با نفوذ عالی به خلل و فرج سطح، پیوندهای ضد آب و قوی با سایر مصالح ساختمانی ایجاد نموده و با توجه به ایزولاسیون بالا در برابر فشارهای مثبت و منفی آب، توانایی تحمل محدوده دمایی بالا و عدم پوسته پوسته شدن (Lamination) و همچنین با توجه به مقاومت فوق‌العاده در برابر CO₂ و نیز کلر محلول در آب موارد کاربری بالایی در صنعت ساختمان دارد. فیلم تشکیل شده ورزسیل® S600 با انعطاف‌پذیری بالا توانایی تحمل تنش‌های طبیعی سازه و زمین را دارد و باعث افزایش طول عمر ساختمان و کاهش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و نوسازی می‌گردد.


توضیحات:

ورزسیل® S600 بر پایه رزین اکریلیک و عاری از هر گونه حلال آلی فرمولاسیون گردیده و با قدرت محافظتی که در برابر رطوبت و مایعات دارد، گزینه‌ای ایده‌آل جهت کلیه مکان‌ها و نماهایی است که رنگ و ظاهر کار نباید تغییر کند، همچنین باعث افزایش عمر سازه می‌گردد.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com



نکته حائز اهمیت در مورد این محصول فرمولاسیون ویژه آن برای جلوگیری از رشد جلبک‌ها، خزه‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد و در مجاورت با آب هیچ تغییری در عملکرد آن ایجاد نمی‌شود. پس می‌توان با خیال راحت به عنوان یک آب‌بند همه کاره و فاقد بو از آن استفاده کرد.

موارد اجرا و نگهداری

آماده‌سازی سطح:

قبل از اجرا روی هر سطحی، حتماً از تمیزی سطح اطمینان حاصل فرمایید. آلودگی‌هایی نظیر روغن، چربی و ... را با حلال مناسب و گرد و غبار و گل و لای را به وسیله برس، دستمال تمیز، فشار باد و یا شستن از سطح پاک کنید.

روش اجرا:

پس از اطمینان از خشک شدن و تمیزی سطح، محتویات ظرف حاوی ورزسیل® S600 را به خوبی هم زده و آن را به صورت خالص و یا به نسبت ۱ به ۱ با آب ترکیب نموده و با قلم مو، غلتک، پد یا پارچه مناسب، اسپری و یا پیستوله روی سطح اعمال نمایید. بهتر است به گونه‌ای اجرا شود که کمترین نوسان ضخامت را داشته باشد. در صورت لزوم می‌توان دو یا چند لایه سیلر را روی سطح موردنظر اعمال کرد، اما توصیه می‌گردد بین اعمال هر لایه حداقل ۸ ساعت صبر نمایید. بعد از اعمال هر لایه سعی کنید تا زمان خشک شدن سیلر آب‌بندی، محیط را از در معرض قرار گرفتن گرد و خاک، پاشش مصالح و ... محافظت نمایید.

اگر از ورزسیل® S600 در ترکیب با دوغاب استفاده می‌کنید توصیه می‌گردد حدود ۱ الی ۱,۵ درصد وزن سیمان به کار رفته در دوغاب، از سیلر آب‌بندی اضافه نمایید و برای بتن این نسبت حدود ۰,۵ الی ۲,۵ درصد وزن سیمان می‌باشد.

انبارش، نگهداری و نکات ایمنی:

- ۱- توصیه می‌گردد در هنگام حمل و نقل، انبارش و استفاده از ورزسیل® S600 نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود.
- ۲- ورزسیل® S600 را در محیط خشک، خنک و با تهویه مناسب و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در ظروف درب بسته نگهداری نمایید.
- ۳- پس از اتمام کار برای جلوگیری از خشک شدن و ایجاد ضایعات ورزسیل® S600، درب ظرف را ببندید و از سلامت فیزیکی ظرف حاوی آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۴- جهت محافظت از محصول برای مدت طولانی، آن را به صورت خالص و بدون ترکیب با آب نگهداری کنید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com


ایمیل: sales@varziran.com

۵- پس از هر بار استفاده از ابزار و تجهیزات، سریعاً آن را با آب شستشو داده و کاملاً خشک نمایید.

۶- بهترین زمان مصرف تا ۲۴ ماه پس از تولید ورزشیل® S600 می‌باشد. دمای محل انبارش نباید از ۳۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز نماید.

۷- از استفاده در فضای بسته بدون تهویه مناسب و یا در فضای باز با شرایط جوی نامناسب مانند بارندگی، وزش شدید باد و گرد و غبار بپرهیزید و همچنین از قرار دادن سطوح پوشش داده شده در معرض شرایط مذکور، پیش از خشک شدن کامل پوشش، خودداری نمایید.

۸- لازم است از تجهیزات محافظتی مانند کلاه، دستکش، ماسک، عینک و لباس مناسب در زمان کار با این محصول استفاده نمایید و از تماس آن با پوست و اعضای بدن بپرهیزید. در صورت تماس با اعضای بدن بلافاصله با آب تمیز شستشو دهید.



تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۷۷۳۱۲۴

وب سایت: www.varziran.com

ایمیل: sales@varziran.com