

مشخصات فنی:

معمول	کد محصول	پوشش تخوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (گرم بر سانتی متر مکعب)
تمام پلاستیک مات	P2111	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک نیم مات لوکس	P2211	۸ الی ۹	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک مات پلاس	P2311	۶ الی ۷	۱/۵ ± ۰/۱
نیم پلاستیک مات	P2411	۴ الی ۵	۱/۵ ± ۰/۱
حالت ظاهری	مایع ویسکوز		
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت		
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت		

رنگ تمام پلاستیک مات

Code: **P2111**



رنگ نیم پلاستیک نیم مات لوکس

Code: **P2211**



رنگ نیم پلاستیک مات پلاس

Code: **P2311**



رنگ نیم پلاستیک مات

Code: **P2411**



پوش رنگ های تمام پلاستیک و نیم پلاستیک ورزسیل®

پوش رنگ امولسیون پلاستیک ورزسیل® بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها:

- پایه آب
- سازگار با محیط زیست
- با فرمولاسیون کم بو
- اجرای آسان و سریع
- قابلیت شستشوی مناسب
- قدرت پوشش دهی عالی
- سرعت خشک شدن بالا
- چسبندگی بسیار مناسب به سطوح

کاربرد ها:

- قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتنی، آجری، چوبی و سنگی
- فضاهای مسکونی و اداری و عمومی
- مدارس، دانشگاه ها و مهدکودک ها
- بیمارستان ها

آماده سازی سطح مورد اجرا:

سطوح مورد نظر جهت رنگ آمیزی را از هر گونه آلودگی تمیز نمایید. در صورت نیاز سطوح مورد نظر را بتونه کاری کرده و بعد از سمباده کاری، گرد و غبار به وجود آمده را به صورت کامل از سطوح پاک نمایید و سپس رنگ آمیزی نمایید.

ادوات اجرا:

قلم مو، غلطک، اسپری

روش اجرا:

پس از باز کردن درب ظرف حاوی رنگ پلاستیک ورزسیل®، آن را کاملاً هم زده و به مقدار مورد نیاز آب اضافه کرده و دوباره هم بزنید، سپس رنگ را اجرا نمایید.

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای +۵ تا +۴۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. بهترین زمان مصرف تا دو سال پس از تاریخ تولید در ظروف درب بسته می باشد.

توجه شود که میزان پوشش واقعی بستگی به سطح زیرکار، نحوه اجرا، ضخامت پوشش و شرایط محیطی دارد.

همچنین زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای هوا، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد.

VARZIRAN®

ورزیران®



پوش رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک و اکریلیک

PLASTIC EMULSION & ACRYLIC PAINT

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش میرداماد، کوچه عمدی، شماره ۴
کد پستی: ۱۵۱۸۹۵۴۷۱۴
تلفن: ۸۸۷۷۳۱۲۴ (۰۲۱) فکس: ۸۸۷۸۰۹۶۳ (۰۲۱)
www.varziran.com sales@varziran.com

VARZIRAN®



سال تاسیس: ۱۳۶۱
www.varziran.com

سطوح داخلی ساختمان

مشخصات فنی:

محصول	کد محصول	پوشش تنوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (گرم بر سانتی متر مکعب)
اکریلیک نیم براق ممتاز داخلی	AC1100	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۱
اکریلیک مات داخلی	AC1101	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۲
اکریلیک نیم براق داخلی	AC1102	۱۰ الی ۱۲	۱/۵ ± ۰/۲

کاربردها:

- قابل اجرا بر روی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتنی، آجری و سنگی
- فضاهای مسکونی و اداری و عمومی
- مدارس، دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها
- بیمارستان‌ها
- ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها

ویژگی‌ها:

- قابل شست و شو
- سرعت خشک شدن بالا
- بدون بو
- عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر
- قدرت پوشش دهی مناسب
- اجرای آسان و سریع

رنگ اکریلیک نیم براق ممتاز ورزسیل®

Code: AC1100



رنگ اکریلیک مات ورزسیل®

Code: AC1101



رنگ اکریلیک نیم براق ورزسیل®

Code: AC1102



نمای خارجی ساختمان

مشخصات فنی:

محصول	کد محصول	پوشش تنوری (متر مربع بر لیتر)	وزن مخصوص (گرم بر سانتی متر مکعب)
اکریلیک مات خارجی	AC1201	۱۰ الی ۱۲	۱/۳ ± ۰/۱
اکریلیک نیم براق خارجی	AC1202	۱۰ الی ۱۲	۱/۳ ± ۰/۱

میزان پوشش واقعی بستگی به سطح زیرکار، نحوه اجرا، ضخامت پوشش و شرایط محیطی دارد.

زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای هوا، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

کاربردها:

- قابل اجرا بر روی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتنی، آجری، سنگی و آردواز
- نمای بیرونی ساختمان‌ها
- دیوارهای بیرونی مدارس و دانشگاه‌ها
- جداول بتنی

ویژگی‌ها:

- قابل شست و شو
- بدون بو
- عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر
- چسبندگی بسیار مناسب به انواع سطوح
- ضد کپک و قارچ و اشعه UV
- پایداری در برابر سایش و تغییرات دما
- قدرت پوشش دهی مناسب

رنگ اکریلیک مات ورزسیل®

Code: AC1201



رنگ اکریلیک نیم براق ورزسیل®

Code: AC1202



پرایمر اکریلیک ورزسیل® S700

پرایمر زیر کار ورزسیل® با کد S700 بر پایه آب به عنوان لایه اولیه قبل از رنگ‌آمیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آماده‌سازی سطح مورد اجرا: سطح مورد نظر جهت اجرای پرایمر را از هر گونه آلودگی و گرد و غبار تمیز نمایید، سپس پرایمر را اجرا نمایید.

ویژگی‌های محصول: پایه آب، کم بو، چسبندگی بالا بر روی سطوح، ضد کپک و قارچ، عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضر

موارد مصرف: قابل استفاده بر روی

انواع سطوح گچی، سیمانی، بتنی،

آجری و چوبی



سیلر آب بندی و رزین نما ورزسیل® S600

سیلر آب‌بندی ورزسیل® S600 مایعی شیری رنگ با خاصیت ضد آب است که پس از استفاده بر روی سطوح بی‌رنگ می‌شود.

این محصول که بر پایه رزین‌های اکریلیک ساخته شده است، قابلیت ترکیب با هر نوع دوغاب را دارا بوده و دارای نفوذ و چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح می‌باشد.

موارد مصرف: قابل اجرا بر روی انواع سطوح از جمله

سیمان، بتن، گچ، سنگ، آجر، چوب و ...

ویژگی‌ها: جهت آب بندی و ایزولاسیون کلیه سطوح

در تماس با رطوبت، سازگار با انواع شرایط محیطی،

آبگریز کننده نما، افزایش طول عمر سطح نما



خمیر درزگیری اکریلیک سفید ورزسیل® T/20

کاربردها:

- آب‌بندی و بندکشی کاشی، سرامیک و موزاییک
- درزگیری انواع سطوح بتنی، گچی، چوبی
- پر کردن ترک‌ها و درزهای ساختمانی
- اصلاح عیوب سطح زیر کار قبل از رنگ‌آمیزی دیوارها

ویژگی‌ها:

- سازگار با اکثر مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز
- دارای چسبندگی عالی به سطوح گچی، بتنی، چوبی، آجری، سنگ، کاشی و سرامیک
- انعطاف‌پذیری عالی • مقاوم در برابر ترک خوردگی و نفوذ رطوبت



معرفی

شرکت ورزیران (سهامی عام)

شرکت ورزیران تولیدکننده طیف گسترده‌ای از محصولات بر پایه قیرهای اصلاح شده می‌باشد که در صنایع مختلف از جمله راهسازی، ساختمان، مخازن و کانال‌های انتقال آب و پوشش لوله‌های فولادی نفت، گاز، پتروشیمی و آب کاربرد دارند.

این شرکت در سال ۱۳۶۱ تأسیس و از سال ۱۳۷۳ عرضه محصولات خود را تحت لیسانس و با مشارکت شرکت فنی‌کس بین‌الملل آغاز نموده است.

همچنین محصولات عمرانی این شرکت شامل محصولات راهسازی و ساختمانی از جمله امولسیون‌های قیری، انواع قیرهای اکسید شده و قیرهای نفوذی، انواع ماستیک پلیمری گرم‌ریز و سردریز جهت سطوح آسفالتی و بتنی، رنگ‌های ساختمانی اکریلیک مخصوص سطوح داخلی و خارجی، رنگ‌های تمام پلاستیک و نیم پلاستیک، رنگ‌های صنعتی سوله و کفپوش‌های اپوکسی و انواع عایق‌های رطوبتی پیش‌ساخته است.



www.varziran.com
sales@varziran.com



Telegram

Instagram

Automatic Dispenser



قابلیت تولید فام‌های رنگی متنوع

Ability to produce in all color shades