



Since 1907

PHOENIX

PAINTS





فونکس ایتنرنسنال یک شرکت دانمارکی است که از سال ۱۹۰۷ میلادی در زمینه ساخت مواد و محصولات وابسته به صنایع ساختمان، انرژی و جاده سازی فعالیت می‌کند. فونکس ایتنرنسنال در زمینه تولید رنگ‌های ساختمانی بهترین و با کیفیت ترین محصولات در نوع خود را ارائه می‌نماید.

شرکت وزیران با بیش از چهل سال سابقه همکاری با شرکت فونکس ایتنرنسنال، محصولات خود را تحت لیسانس و با مشارکت این شرکت تولید و عرضه می‌نماید.

رنگ اکریلیک مات بیرونی - فونکس اولیندر® Phoenix Oleander® - AC1201

رنگ اکریلیک مات بیرونی فونکس اولیندر® با کد AC1201 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بالا در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح نما و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد پک و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده‌های مضرمی باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای بیرونی (نما) ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پرتردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمیمال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، سنگی، آجری و آردواز (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ مترمربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۶ ± ۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۵%	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





Phoenix Oleander® - AC1202

رنگ اکریلیک نیم براق بیرونی - فونکس اولیندر®

رنگ اکریلیک نیم براق بیرونی فونکس اولیندر® با کد AC1202 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بالا در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای بیرونی (نما) ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمیمال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتقی، چوبی، سنگی، آجری و آردواز (بازیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ مترمربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۳±۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۰	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg



رنگ اکریلیک نیم براق برتر داخلی - فونکس ارکید® Phoenix Orchid® - AC1100

رنگ اکریلیک نیم براق برتر داخلی فونکس ارکید® با کد AC1100 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بالا، سازگاری بالا با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بسیار خوب در برابر رطوبت، با چسبندگی بسیار بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسنده شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.

از این محصول می توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه ها، مهد کودک ها، ترمیمال ها و پارکینگ ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتنی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می باشد.

۱۲ الی ۱۴ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۰/۱ ± ۰/۳ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۰ %	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





رنگ اکریلیک مات داخلی - فونکس جزمن® Phoenix Jasmine® - AC1101

رنگ اکریلیک مات داخلی فونکس جزمن® با کد AC1101 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، قابل شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالابر روی سطوح و قابلیت پوشش پسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ مترمربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۶ ± ۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۵	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg



رنگ اکریلیک نیم براق داخلی - فونکس جزمن [®] Phoenix Jasmine [®] - AC1102

رنگ اکریلیک نیم براق داخلی فونکس جزمن [®] با کد AC1102 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، قابل شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپ و قارچ، ضد ترک خودگی و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ مترمربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع و بسکووز	حالت ظاهری
۱/۳±۰٪ اکریلیک بر سانتی مترمکعب	وزن مخصوص
۶۰	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





پوشنگ تمام پلاستیک مات ممتاز داخلی - فونکس دالیا® Phoenix Dahlia® - P2111

پوشنگ امولسیونی تمام پلاستیک مات ممتاز داخلی فونکس دالیا® با کد P2111 بر پایه رزین پلی وینیل استنات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگاری عالی با شرایط آب و هوایی مختلف، سازگار با محیط زیست، دارای چسبندگی بسیار بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خودگی و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.

از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتُنی، چوبی، آجری و سنگی (بازیرسازی مناسب) استفاده نمود.

پوشش تئوری	۱۱۰ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
وزن مخصوص	۵±۰/۱ کرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پوشنگ نیم پلاستیک نیم مات برتر داخلی - فونکس لوندر® Phoenix Lavender® - P2211

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک نیم مات برتر داخلی فونکس لوندر® با کد P2211 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کیک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد. از این محصول می‌توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

پوشش تئوری	۸ الی ۱۰ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
وزن مخصوص	۱/۵±۰/۱ کرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

25 Kg



12 Kg



5 Kg





پوشنگ نیم پلاستیک مات برتر داخلی - فونکس لوندر® Phoenix Lavender® - P2212

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک مات برتر داخلی فونکس لوندر® با کد P2212 بر پایه رزین پل وینیل استنات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.
از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتقی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

الی ۱۰ مترمربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۵±۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۱ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پوشنگ نیم پلاستیک مات داخلی - فونکس آریس® Phoenix Iris® - P2311

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک مات داخلی فونکس آریس® با کد P2311 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت زنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد. از این محصول می‌توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

۶ الی ۸ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۵±۰٪ / ۱۰۰ متر مکعب	وزن مخصوص
۱ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

25 Kg



12 Kg



5 Kg





پوشنگ نیم پلاستیک مات کاربردی داخلی - فونکس آزالیا® Phoenix Azalea® - P2411

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک مات کاربردی داخلی فونکس آزالیا® با کد P2411 بر پایه زین پلی وینیل استات بـ عنوان لـ یه نهایی جـهـت رنـگ آـمـیـزـی دـاخـل سـاخـتمـان مـورـد استـفـادـه قـرـارـمـی گـیرـد.

ایـن محـصـول پـایـه آـب، کـم بـو، دـارـای مقـاـومـت نـسـبـی در مـقـابـل شـسـت و شـو، سـازـگـار با شـرـایـط آـب و هـوـایـی مـخـتـلـف، دـارـای چـسـبـندـگـی بالـا بر روـی سـطـوح و قـاـبـلـیـت پـوـشـش بـسـیـار خـوب، صـنـدـک و قـارـج، بدـون سـرـب و خـشـک کـنـنـه هـای مـضـرـمـی باـشـد.

از اـین محـصـول مـی تـوـان بـرـرـوـی سـطـوح گـچـی، سـیـمـانـی، بـتنـی، چـوبـی، آـجـرـی و سـنـگـی (بـازـیـرـسـازـی منـاسـب) استـفـادـه نـمـود.

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پرایمر اکریلیک - فونکس پرایم کت ® Phoenix Primekote ® - S700

پرایمر زیرکار فونکس پرایم کت ® با کد S700 بر پایه آب به عنوان لایه اولیه قبل از رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد که پس از خشک شدن بی رنگ می گردد. این محصول پایه آب، کم بو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خورده و پوسته شدن، عاری از سرب و خشک کننده های مضر می باشد. از این محصول می توان به عنوان لایه میانی جهت تعویض نوع رنگ و نوسازی سطوح از پیش رنگ آمیزی شده استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتقی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می باشد.

16 Kg



8 Kg



3.2 Kg





مولتی پرایمر اکریلیک (پرایمین) - بیس کت[®] Phoenix Basekote[®] - AC500

مولتی پرایمر (پرایمین) فونکس بیس کت[®] با کد AC500 فرموله شده با رزین های اکریلیک پایه آب می باشد و به عنوان لایه آستری و قبل از اعمال رنگ نهایی و مناسب جهت افزایش پوشش دهی رنگ و چسبندگی استفاده می گردد که پس از خشک شدن سفید رنگ می گردد.

این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح، ضد کپ و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسته شدن، عاری از سرب و خشک کننده های مضر می باشد.

از این محصول می توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه ها، مهدکودک ها، ترمینال ها و پارکینگ ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می باشد.

20 Kg



10 Kg



4 Kg



سیلر آب بندی و رزین نما - سیل کت Phoenix Sealkote® - S600

سیلر آب بندی و رزین نمای فونکس سیل کت[®] با کد S600 مایعی شیری رنگ با خاصیت ضد آب است که جهت آبگیریز کردن نما به کار می رود و پس از استفاده بر روی سطوح بی رنگ می شود. این محصول که بر پایه رزین های اکریلیک ساخته شده است، قابلیت ترکیب با هر نوع دوغاب را دارا بوده و دارای نفوذ و چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح می باشد. از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتُنی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

4 Litre



1 Litre



خمیر درزگیر قیری فونکس® Bituminous Paste - Phoenix T/10®

خمیر درزگیری فونکس® T/10® بر پایه امولسیون قیر اصلاح شده، دارای کاربرد چند منظوره می باشد و به رنگ مشکی است. این محصول دارای چسبندگی عالی به سطوح بتقی، گچی، چوبی، آجری، سنگی، سیمانی، کاشی و سرامیک، انعطاف پذیر با خاصیت ارجاعی زیاد و دارای مقاومت عالی در دماهای بسیار پایین و بسیار بالا می باشد. خمیر درزگیر قیری فونکس بر پایه آب و فاقد حلال های نفتی است.

از خمیر درزگیر قیری فونکس برای عایق کاری فونداسیون ها، دیوارها و ستونهای بتقی ساختمان، عایق کاری و آب بندی کف و دیوارهای سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها، همچنین درزگیری و مرمت ترک های به وجود آمده بر سطح آسفالت و عایقهای رطوبتی و درزگیری و آب بندی درزها و ترک های ساختمانی استفاده می گردد.



خمیر درزگیر اکریلیک فونکس® Sealing Paste - Phoenix T/20®

خمیر درزگیر و آب بندی فونکس® T/20® بر پایه رزبن اکریلیک، پایه آب و به رنگ سفید است. این محصول سازگار با اکثر مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز و دارای چسبندگی عالی به سطوح بتقی، گچی، چوبی، آجری، سنگی، سیمانی و کاشی و سرامیک با انعطاف پذیری عالی، مقاوم در برابر ترک خودگی و نفوذ رطوبت می باشد.

از خمیر درزگیر اکریلیک فونکس برای آب بندی و بندکشی کاشی، سرامیک و موzaیک، درزگیری انواع سطوح بتقی، گچی، چوبی، آجری، سنگی و سیمانی و پرکردن ترک ها و درزهای ساختمانی جهت اصلاح عیوب سطح زیرکار قبل از رنگ آمیزی دیوارها استفاده می گردد.





Instagram



Website

Since 1907

PHOENIX[®]

PAINTS

واحد مهندسی فروش تهران: ۰۲۱-۸۸۶۶۱۸۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۰-۱۷۶۴۴۰۶ ۰۹۱۰-۱۷۶۴۴۰۳

✉ sales@varziran.com
🌐 www.phoenixint.dk
🌐 www.phoenixpaints.dk

